



**Anwendung:**

Vorreinigung und Haftaktivierung von geschlossenen Oberflächen wie 2-K Lack, eloxiertem Aluminium, Epoxy etc.

**Eigenschaften:**

- flüssig
- flüchtig

**Liefergrößen**

500 g Dose  
5,0 kg Gebinde

**Farbe:**

farblos / klar

**Artikelgruppe:**

134

## TIKALFLEX cleaner C

ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger, mit dem Klebeflächen vor der weiteren Bearbeitung mit **TIKALFLEX** Produkten gereinigt und von Staub und anderen Verunreinigungen befreit werden.

Vorsicht: Der Einsatz von **TIKALFLEX cleaner C** auf lackierten Oberflächen, Plexiglas (PMMA, PVC) sollte vorher geprüft werden. Es ist möglich, dass **TIKALFLEX cleaner C** diese Oberflächen angreift.

Chemische Basis	Alkyltitanat/Haftvermittler in alkoholischer Lösung
Dichte*	ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität1	ca. 2 mPas
Flammpunkt	+14°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Auftragmethode	Tuch/Papier
Verbrauch	ca. 50 ml/m <sup>2</sup>
Ablüftzeit1/2 mindestens	10 min
Ablüftzeit höchstens	2 Stunden
Lagerung	verschlossen, kühl und trocken

( \* gemessen bei 23°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit )